

Partner 5000 Plus

Partner 5000 Plus er den virkelige proffsagen. Den passer like godt for tynningshogst som for sluttavvirkning. Den er lett å kviste med, og med sin høye effekt har Partner 5000 Plus en av klassens beste vekt/effekt forhold. Og den effekten gir en sag med virkelig "kraft", samtidig som den er behagelig å arbeide med.



Styrke som øker

Partner 5000 Plus har bra seigdragningsevne, men fordi den er en proffsag er sylindren utformet for å gi den aller beste effekten ved høye turtall. Alle detaljer er dimensjonert for høye krav. Drivakselhuset er stort og robust. Sylinder, drivaksel og lager er dimensjonert for å tilpasse hverandre og bygger en kraftpakke med fullendte proftegenskaper.



Jevn, sikker gang

Temperaturen i sylinder og forgasser er lav. Det er oppnådd gjennom stor gjennomstrømningskapasitet for kjøleluft og en forgasser som er godt isolert fra motoren. Resultat: jevn, uforstyrret



gang uansett arbeidsforholdene. Partner 5000 Plus finnes i to versjoner: med eller uten varme i håndtaket. Varmesystemet er meget driftssikkert og kobles inn og ut med et enkelt håndgrep.

Godt vibrasjonsdempet

Partner 5000 Plus er ordentlig vibrasjonsdempet og derfor en sag du virkelig kan "gå i nærkamp" med. Alle punkter sagføreren kommer i berøring med under normal arbeid er nemlig avvibrert: Et reelt dempelement med stor avstand fra hverandre minsker vibrasjonene i hendene. Dessuten er den siden av sagen som vender mot sagføreren ben spesielt avvibrert med en støttebue mellom fremre og bakre håndtak.

"Partner-sikkerhet"

At Partners sikkerhet er berømt er ingen tilfeldighet. Og Partner 5000 Plus er et godt eksempel.

Kjedefangere og beskyttelse for bakre hånd. Den har sperre mot ufrivillig gasspådrag og en kjedebremse som stopper kjeden på brøkdelen av et sekund.

Enkel service

Løs den eneste skruen til toppdekslet og du kommer til tennstift, forgasser og sylinder. For å gjøre rent luftfiltret trenger du bare løsne to skruer. Dessuten er rengjøringen av startapparatet virkelig enkelt. Den innstillbare oljepumpen er lett å komme til utenfra.



TEKNISKE DATA

Modell	5000 PLUS
Sylinder volum cm ³	49
Turtall ved maks effekt rpm	9500
Volum brensel tank (liter)	0.70
Volum oljetank (liter)	0.30
Sverdlengde Standard	13"—18" (33—45 cm)
Kjededeling	0.325"
Vekt, tom med korteste angitte sverdlengde, kjede og kjedebremse, Kg	5.7
Vekt uten kjede og sverd, Kg	4.9

